

Automatyczna instalacja programu mks_vir i mks_vir administrator

Automatyczna instalacja programu mks_vir

Do automatycznej instalacji programu **mks_vir** należy zmodyfikować nazwę pliku instalacyjnego zgodnie z poniższym przykładem:

```
mks_virsetup2-serial(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX)server(192.168.0.5)port(4000)auto(1).exe
```

gdzie:

- **serial(nr_licencji)** – umożliwia podanie numeru licencji koniecznego do instalacji programu **mks_vir**
- **server(adres_serwera)** – umożliwia podanie adresu serwera administracyjnego **mks_vir administrator**, brak opcji instaluje program w trybie niezarządzanym
- **port(nr_portu)** – umożliwia zdefiniowanie portu komunikacyjnego **mks_vir administrator**, brak opcji przypisuje domyślny port „4000”
- **auto(1)** – powoduje że proces instalacji przebiega całkowicie automatycznie, w przypadku braku opcji lub podanie „auto(0)” powoduje pojawianie się pytań tak, jak przy normalnej instalacji programu, przy czym odpowiednie pola będą wypełnione zgodnie z parametrami „serial”, „server” i „port”

Automatyczna instalacja programu mks_vir administrator

Do automatycznej instalacji programu **mks_vir administrator** należy zmodyfikować nazwę pliku instalacyjnego zgodnie z poniższym przykładem:

```
mks_viradminsetup2-serial(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX).exe
```

gdzie:

- **serial(nr_licencji)** – umożliwia podanie numeru licencji koniecznego do instalacji programu **mks_vir administrator**

Przy instalacji programu **mks_vir administrator** nie są dostępne opcje definiowania portu komunikacyjnego oraz trybu automatycznego.